


WM-60W-FEP

DUÁLNI PŘENOSNÝ LED REFLEKTOR SE ZÁSUVKOU, 2X30W, 5400LM, 4000K, KABEL SE ZÁSTRČKOU, IP54

EAN: 8592718047894

POČET KUSŮ V BALENÍ: 6

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ



Solight duální přenosný LED reflektor se zásuvkou, 2x30W, 5400lm, 4000K, kabel se zástrčkou, IP54

Přenosný duální LED reflektor pro efektivní osvětlení a napájení

Tento přenosný duální LED reflektor je ideálním řešením pro osvětlení pracovních prostor, stavenišť nebo venkovních akcí. Díky dvěma výkonným 30 W SMD LED zdrojům poskytuje celkový světelný tok 5400 lm v neutrální bílé barvě (4000 K), což zajišťuje jasné a přirozené osvětlení. Reflektor nabízí dva režimy svícení – 100 % a 50 %, takže si můžete snadno přizpůsobit intenzitu světla podle aktuálních potřeb. S životností LED až 30 000 hodin a krytím IP54 je reflektor odolný proti stříkající vodě a vhodný i pro venkovní použití za různých povětrnostních podmínek.

Praktické funkce a robustní provedení pro každodenní použití

Reflektor je vybaven integrovanou zásuvkou (250 V, 16 A) a USB výstupem (5 V, 1 A), což umožňuje snadné napájení dalších zařízení přímo na místě. Díky 2m přírodní šňůře je manipulace s reflektorem pohodlná a flexibilní. Hliníkové tělo v černé a modré barvě zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost i při častém přenášení. Reflektor pracuje v širokém rozsahu teplot od -20 °C do +50 °C a jeho kompaktní rozměry 334 x 168 x 148 mm umožňují snadné uskladnění i přepravu. Energetická třída F podtrhuje jeho úsporný provoz při zachování vysokého výkonu.

- přenosný duální LED reflektor se zásuvkou a USB výstupem
- světelný zdroj: 2 x 30 W SMD LED
- světelný tok: 5400 lm
- teplota chromatičnosti: 4000 K (neutrální bílá)
- režimy svícení: 100 %, 50 %
- životnost LED: 30 000 hodin
- krytí: IP54 (ochrana proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití)
- index podání barev: CRI > 80

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk